



Stadtwerke Memmingen

Anlage 5: Standardlastprofilverfahren zum Lieferantenrahmenvertrag der Stadtwerke Memmingen

- gültig ab 01. Oktober 2024-

Lieferantenrahmenvertrag Gas zur Ausspeisung von Gas in Verteilernetzen mit Netzpartizipationsmodell oder geschlossenen Verteilernetzen gemäß § 110 EnWG

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Für den Heizgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

- Einfamilienhaus <50.000 kWh Edicode G14
- MFH Mehrfamilienhaus > 50.000 kWh Edicode G24

Für den Kochgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung

- HK3

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

- Bäckereien Edicode BA4
- sonstige betriebliche Dienstleistungen Edicode BD4
- Beherbergungen Edicode BH4
- Gaststätten Edicode GA4
- Gartenbau Edicode GB4
- Einzel- und Großhandel Edicode HA4
- Gebietskörperschaften Edicode KO4
- Haushaltsähnlicher Betrieb Edicode MF4
- Metall und KFZ Edicode MK4
- Papier und Druck Edicode PD4

Die Lastprofile können der Veröffentlichung unter <http://www.netzbetreiber.de> entnommen werden.